LOW VOLTAGE TRIMLESS MICRO TRACK *Binari elettrificati*



Il micro binario da incasso a bassa tensione Lucenova è un prodotto in Classe III – SELV. La tensione di alimentazione deve essere compresa tra 0 e 60 VDC e la corrente di alimentazione non deve superare 10 A. Binario elettrificato a 4 conduttori per installazione a soffitto/parete. Binario per versioni non polarizzate. Alimentazione esclusivamente con alimentatore 24Vdc o 48Vdc in Classe 2. Versione senza cornice (trimless): adatta all'integrazione in controsoffitti in cartongesso. Conduttori DataBus integrati per il controllo DALI.

BINARIO | IP 20 PROTEZIONE | CLASSE III

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	**Binari elettrificati**
Ambiente	**Interno**
Grado IP	**IP20**
Installazione	**Integrato nel controsoffitto**

ELETTRICA

Alimentazione	**0-60Vdc · 10A**
Classe di isolamento	**III**

MECCANICA

Dimensioni	**Vedi disegno**
Foro d'incasso	**Vedi disegno**
Peso	**487g/m**

NOTE

- È disponibile una gamma di accessori per l'installazione e l'interconnessione del micro binario.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI







