FRANK M TRIM *Downlight da incasso*



Apparecchio LED orientabile da incasso in controsoffitto, con fissaggio a molle in acciaio. Collare verniciato nero lucido per un effetto antiabbagliamento. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Finitura RAL 9010 + RAL 9005 lucido 100%. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	18° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Da incasso
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1266lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	18°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700 mA
Classe di isolamento	III


MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	0,38 kg
Finitura	RAL 9010 + RAL 9005 lucido 100%
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI







NOTE

- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 18°, 24°, 38°.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.