AGAMAR XXS MILL MAG

Proiettore magnetico orientabile



Proiettore LED orientabile a plafone, molto compatto e minimale, per installazioni di illuminazione generale. I magneti posteriori consentono un semplice fissaggio e posizionamento del faretto. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Finitura del baffle interno in nero opaco per ridurre al minimo l'alone esterno sulla superficie illuminata. Sorgente luminosa arretrata per un'esperienza antiabbagliamento. L'apparecchio è progettato per alloggiare facilmente diversi tipi di filtri, anche contemporaneamente, quali filtri di correzione colore, filtri per l'ammorbidimento del fascio e filtri antiabbagliamento.

MAGNETICO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	4,5W POTENZA
3000K CCT	95 CRI	15° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore magnetico orientabile
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Su superfici ferromagnetiche
Potenza	4,5W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso sorgente	564Lm (3000K)
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva in acrilico
Angolo di fascio	15°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	220mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	90gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	0-90°
Inclinazione	+/- 180° Accessorio a nido d'ape

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

