KIRK TRACK *Proiettore a binario*

SCHEDA IN AGGIORNAMENTO



Apparecchio LED orientabile e completamente personalizzabile per installazione su binario a bassa tensione. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	6W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	25° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Binario elettrificato
Potenza	6W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	677Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	25°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,70Kg
Finitura	RAL 9010
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



NOTE

- Binari e driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 40°, ellittico.