MONOLITH M PERISCOPE *Proiettore a binario*



Proiettore LED telescopico inclinabile su binario magnetico per illuminazione generale. Giunto telescopico per adattarne la lunghezza alle esigenze architettoniche. Collare verniciato nero lucido per un effetto antiabbagliamento. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Verniciatura secondo codici RAL o NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	15W POTENZA
3500K CCT	97 CRI	25° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Mini binario elettrificato 48Vdc
Potenza	15W
Temperatura colore	3500K
Resa cromatica (CRI)	97
R9	98
Flusso sorgente	1615Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	25°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	48 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,4 kg
Finitura	Bianco + RAL 9005 lucido
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 40°, 60°.