LIGHTING TRACK LUCENOVA – 35×35

Apparecchio lineare con binario elettrificato



DESC

The Luce
fixture th
track sys

The linea
separate

The stan

The 4 tra
create tw
one for tl

Standarc
Custom l

Il Lighting Track Lucenova 35×35 a bassa tensione è un apparecchio in Classe III che combina sorgenti lineari micro con un mini binario a bassa tensione adatto all'installazione di proiettori a binario. La sorgente lineare e i proiettori possono essere alimentati da due linee separate. La tensione di alimentazione standard è 24 Vdc. I 4 conduttori del binario elettrificato possono essere usati per creare due circuiti separati, oppure un circuito di alimentazione e uno per il DATA BUS. Lunghezza standard: 2 m. Disponibili lunghezze su misura.

BINARIO	PROTEZIONE	CLASSE III	POTENZA
	IP 20		7W/m

CCT	CRI	FASCIO	DRIVER
3500K	>90	170°	Remoto

GENERALI

Categoria	Apparecchio lineare con binario elettrificato
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Parete / soffitto / sospensione
Potenza	7W/m x 2 (Dx + Sx)
Temperatura colore	3500K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	1113Lm/m x 2 (Dx + Sx)
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Apparecchio lineare
Sorgente LED	Strip LED
Distribuzione	Lambertiana
Ottica	Opale
Angolo di fascio	170°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	1,5kg/m
Finitura	RAL, NCS o personalizzato
Materiale	Alluminio, PMMA

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

