NABOO NAVY NIGHTHAWK *Downlight*



Apparecchio IP40 completamente personalizzabile per installazione a pannello, tramite cassaforma dotata di staffe regolabili per adattarsi allo spessore del pannello. Adatto alla funzione downlight.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
3000K CCT	90 CRI	25–60° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Su pannello con cassaforma
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	2x(692lm alla sorgente)

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Nichia
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	25°, 40°, 60°, diffondente

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	200gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio

NOTE

- Tutte le caratteristiche sono da confermare in seguito all'analisi di prototipi o campioni.
- Dimmerabile su richiesta con alimentatore remoto esterno.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K.
- Verniciatura in qualsiasi codice RAL o NCS senza sovrapprezzo.
- Disponibili finiture galvaniche con sovrapprezzo da quotare.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

