LUCENOVA CYBERSPOT ML12 *Binario*



Proiettore robotizzato e dimmerabile per installazione su binario elettrificato, con movimenti di rotazione, inclinazione e zoom controllabili tramite telecomando e app per smartphone. Colore della luce regolabile in modo continuo da caldo a freddo. Adatto a installazioni a soffitto in gallerie d'arte, mostre ed eventi, consente di adattare comodamente il fascio luminoso agli oggetti da illuminare senza dover salire in quota.

BINARIO	CLASSE II	20W	2700 · 6500K
		POTENZA	CCT

90	15–60°	Integrato
CRI	FASCIO	DRIVER

REGOLAZIONE **DALI** **Casambi** **DMX**

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Installazione	Binario
Potenza	20W
Temperatura colore	2700K>6500K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso apparecchio	1700lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Spot/largo
Angolo di fascio	15°>60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220 Vac
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	Bianco
Materiale	Alluminio
Rotazione	340°
Inclinazione	±90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI





NOTE

- Dimmerazione compatibile: 1%-100% autonoma / DALI / DMX
- Protocollo: telecomando wireless (APP Casambi opzionale)