NANO TRACK SPOT

Nano proiettore a binario



Apparecchio LED per installazione su nano binario a bassa tensione. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	2W POTENZA
2700K CCT	90 CRI	34° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Nano proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Nano binario elettrificato
Potenza	2W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso apparecchio	70 lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	34°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	20g
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 90°

NOTE

- Binari e driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 3000K, 4000K.