MICRO SPOT ARREDO

Mini proiettore a binario



Proiettore LED per mini binario a bassa tensione, per l'illuminazione di vetrine e installazioni di illuminazione generale. Faretto completamente orientabile per un'illuminazione ottimale degli oggetti esposti sui ripiani. Base magnetica per una facile gestione dell'installazione e del posizionamento. Corpo in alluminio, riflettore in PMMA. Corpo verniciato nero.

VETRINA	IP 20	CLASSE III	2W
PROTEZIONE			POTENZA

3000K	90	30°	Integrato
CCT	CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	Mini proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Mini binario 12Vdc
Potenza	2W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	180Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica riflettente
Angolo di fascio	30°

ELETTRICA

Alimentatore	Integrato a bordo
Alimentazione	12Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	30gr
Finitura	Verniciatura nera
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	60°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI







