ORION XS PLA *Proiettore su piastra*



Proiettore LED orientabile per esterni, di dimensioni molto ridotte, con grado di protezione IP65, per installazioni di illuminazione architetturale generale in esterni. Adatto a installazioni in giardini, prati, cespugli o percorsi esterni. Corpo in alluminio, copertura in vetro, lente in PMMA. Verniciature secondo codici RAL o NCS.

PROIETTORE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	2W POTENZA
3000K CCT	90 CRI	20° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore su piastra
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Su superfici, con viti
Potenza	2W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	112lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	20°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,100Kg
Finitura	Verde anticato
Materiale	Alluminio, vetro temperato
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 90°

NOTE

- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20°x40°.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 3000K, 4000K.
- Snoot antiabbagliamento.
- Piastra di fissaggio magnetica.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

