SET ETL *Proiettore a binario*



Proiettore LED completamente orientabile per installazione su binario. Corpo in alluminio, luce diretta. Driver a bordo.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE I	15W POTENZA
3000K CCT	90 CRI	15–60° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI** **Triac**

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Binario elettrificato
Potenza	15W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso apparecchio	1340Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente o riflettore · 30°, 40°, 60°
Angolo di fascio	Lente: 15°, 24°, 36°, 60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo · monofase (3 fili)
Alimentazione	110 / 230 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,690Kg
Finitura	Nero
Materiale	Alluminio
Rotazione	359°
Inclinazione	+/- 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI





NOTE

- On/Off con alimentatore integrato. Triac, 0-10V o DALI su richiesta.
- CRI97 su richiesta.
- Temperature di colore disponibili: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K.