SMART CANNON P-SHORT *Proiettore a binario*



Proiettore LED inclinabile su binario Eurostandard per illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Verniciatura secondo codici RAL o NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE II	25W POTENZA
3000K CCT	95 CRI	15–60° FASCIO	Integrato DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Binario Euro elettrificato
Potenza	25W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso sorgente	2557Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva e riflettente (da confermare)
Angolo di fascio	15°, 30°, 60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220 VAC
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	300gr
Finitura	RAL9005 + RAL9005 lucido
Materiale	Alluminio
Rotazione	359°
Inclinazione	0/90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI







NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: collare verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).
- Opzionale: griglia a nido d'ape antiabbagliamento.
- Opzionale: alette paraluce.