AGAMAR MILL SH+ PLA *Proiettore orientabile*



Proiettore LED orientabile a plafone per installazioni di illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Finitura del baffle interno in nero opaco per ridurre al minimo l'alone esterno sulla superficie illuminata. Sorgente luminosa arretrata per un'esperienza antiabbagliamento. L'apparecchio è progettato per alloggiare facilmente diversi tipi di filtri, anche contemporaneamente, quali filtri di correzione colore, filtri per l'ammorbidimento del fascio e filtri antiabbagliamento. L'accessorio di installazione consente la rapida rimozione dell'apparecchio per la manutenzione, l'aggiunta di filtri o la sostituzione delle lenti.

PLAFONE	IP 40	CLASSE III	8.2W
	PROTEZIONE		POTENZA

2700K	95	15–32°	Remoto
CCT	CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore orientabile
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Installazione a soffitto
Potenza	8.2W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso sorgente	712Lm (3000K)
Flusso apparecchio	525Lm (3000K)

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva in acrilico
Angolo di fascio	15° (a), 25° (b), 32° (c)

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	220mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	RAL9001 + RAL9005 opaco
Materiale	Alluminio
Rotazione	0-90°
Inclinazione	+/- 180° Accessorio a nido d'ape

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



