NOVANOVA M PLA *Downlight a plafone*



Apparecchio LED orientabile per installazione a plafone. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Adatto a installazioni con grado di protezione IP40. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

PLAFONE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	10W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	15° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight a plafone
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	A plafone
Potenza	10W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1055lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	15°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	600 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,35Kgr
Finitura	Anodizzato
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/-25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



NOTE

- Dimmerabile con alimentatore esterno remoto a corrente costante.
- Integrazione del driver all'interno dell'apparecchio da valutare.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 15°, 35°, 60°.