KIRK MAG *Plafone e magnetici*



Proiettore orientabile con sorgente LED COB ad alta resa cromatica, regolabile sugli assi x e y, dotato di fissaggio magnetico per installazione su supporto in ferro e cavo di sicurezza. Alimentato in tensione costante, dimmerabile, compatibile con alimentatori DALI. Disponibile con filtro antiabbagliamento a nido d'ape. Disponibile anche in versione a binario.

MAGNETICO	IP 20	CLASSE III	6W
PROTEZIONE			POTENZA
2700–4000K	**98**	**18–40°**	**Remoto**
CCT	CRI	FASCIO	DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Magnetico
Potenza	6W
Temperatura colore	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Resa cromatica (CRI)	Fino a 98
R9	Fino a 97
Flusso sorgente	Fino a 820Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	PMMA rifrattiva
Angolo di fascio	18°, 25°, 40°

ELETTRICA


Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	80gr
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	+50° -15°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI









NOTE

- Dimmerabile con alimentatore non incluso.
- Disponibile anche con alimentatore a corrente costante.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.