NOVASLIM IP65 *Applique*



Applique con faretto LED orientabile interno. Adatta a installazioni di illuminazione architetturale generale a parete. Design minimale per ottimizzare l'integrazione in residenze storiche e rustiche con pareti in pietra e soffitti in legno. Adatta ad ambienti umidi. Driver integrato.

PARETE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE I	6W POTENZA
3000K CCT	90 CRI	30° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Applique
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	A parete
Potenza	6W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	680 Lm @25°C

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	30°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	220Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	250 gr
Finitura	Verniciatura Corten Lucenova
Materiale	Alluminio, acciaio, PMMA
Rotazione	+/- 25°
Inclinazione	+/- 25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

