STIG FL *Segnapasso*



Faretto fisso da incasso senza cornice per interni, con funzione segnapasso. Adatto a illuminare percorsi, corridoi e scale. Di dimensioni molto ridotte, è fornito con la relativa cassaforma da integrare a parete prima dell'installazione del faretto. Il dispositivo di estrazione consente una semplice installazione e rimozione del faretto dal suo alloggiamento.

SEGNAPASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	1,2W POTENZA
2700K CCT	90 CRI	35° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	A parete con cassaforma
Potenza	1,2W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso apparecchio	236lm

OTTICA

Emissione	Mini segnapasso fisso
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	35°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø60mm
Peso	60gr
Finitura	RAL9001
Materiale	Alluminio

NOTE

- Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

