LINEAR DOUBLE DOT TRACK

Proiettore a binario



Apparecchio LED lineare a doppia fila di punti luce, completamente orientabile, per installazione a binario. Corpo in alluminio. Driver a bordo.

BINARIO	PROTEZIONE	CLASSE I	POTENZA
	IP 20		20W + 20W

CCT	CRI	FASCIO	DRIVER
4000K	>95	40°	Integrato

REGOLAZIONE **DALI** **Triac**

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Binario elettrificato
Potenza	20W+20W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	>95
Flusso sorgente	3420Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente
Angolo di fascio	40°

ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220-240VAC 50/60Hz
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	1,270Kg
Finitura	Nero
Materiale	Alluminio
Rotazione	359°
Inclinazione	+/- 90°

NOTE

- On/Off con alimentatore integrato.
- TRIAC, DALI, 0-10V su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Tunable White.
- Disponibile anche con ottiche 20° e 60°.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI





