OCULUS XS NAKED FL *Downlight da incasso*



Apparecchio LED da incasso senza cornice in pannelli di legno. Corpo in alluminio, luce diretta.

INCASSO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	5W POTENZA

2700K CCT	90 CRI	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Incasso a soffitto
Potenza	5W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	910lm (3000K) · 820lm (2400K)

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	Medio

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	30mm
Peso	400gr
Finitura	RAL9001 - verniciabile
Materiale	Alluminio

NOTE

- Apparecchio completamente personalizzabile.
- N.B.: inserimento del faretto con avvitatura fino a battuta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: stretto, medio, largo.
- Installazione su legno.
- Possibilità di personalizzare la finitura dell'anello esterno del contenitore.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

