NOVASPOT S WIDE 220VAC FL *Incasso e cestelli*



Apparecchio LED per interni da installazione a filo in controsoffitto. Lo spessore ridottissimo del corpo ne consente l'installazione anche in punti critici. Adatto all'installazione in controsoffitto tramite la cassaforma da incasso fornita. Fissaggio magnetico per un'installazione rapida. Corpo in alluminio anodizzato, copertura in PMMA opale o satinata. Driver 220Vac integrato a bordo, che elimina la necessità di driver remoti. Dimmerabile TRIAC.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE I	4W POTENZA
4000K CCT	92 CRI	Integrato DRIVER	

REGOLAZIONE **Triac**

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Da incasso
Potenza	4W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	92
Flusso sorgente	500lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva in acrilico
Angolo di fascio	Largo


ELETTRICA

Alimentatore	Integrato
Alimentazione	220 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø50
Peso	250g
Finitura	Alluminio
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



NOTE

- Dimmerabile TRIAC.