EARTH S+ 220VAC *Proiettore a terra*



Apparecchio fisso con grado di protezione IP65 e cassaforma in plastica per l'integrazione in pavimenti in calcestruzzo. Fascio uplight con sorgente luminosa arretrata antiabbagliamento. Adatto all'installazione a terra in aree esterne. Corpo in alluminio, vetro temperato e flangia in acciaio. Luce diretta. Driver a bordo.

A TERRA	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE I	6W POTENZA
3000K CCT	90 CRI	30° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE **DALI** **Triac**

GENERALI

Categoria	Proiettore a terra
Ambiente	Interno ed esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Installazione a terra
Potenza	6W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	750lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	30°

ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	230 VAC
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	1 Kg
Finitura	Nero e acciaio inox
Materiale	Alluminio, PMMA, acciaio inox, vetro

NOTE

– On/Off, Triac, con alimentatore integrato.

– DALI, con alimentatore remoto.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

