
FUNNEL S+ ADJ *Incasso e cestelli*





Faretto LED orientabile da incasso per illuminazione generale. Corpo in alluminio. Completamente personalizzabile su richiesta. Grado di protezione IP65, adatto ad ambienti umidi.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	7.3W POTENZA
2700K CCT	>90 CRI	24° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	COB LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Soffitto o controsoffitto
Potenza	7.3 W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso apparecchio	690 lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Spot
Angolo di fascio	24°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	200mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	250gr
Finitura	Tutti i codici RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/-180°
Inclinazione	+/-30°

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto a corrente costante.
- Disponibili finiture su misura in base alla finitura del soffitto.

ACCESSORI E OPZIONI

- Griglia a nido d'ape antiabbagliamento opzionale.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

