LINDA 35×66 *Sospensione lineare*



Apparecchio LED lineare a sospensione o a plafone. Luce senza effetto puntinato (dot-free). Profilo in alluminio con schermo diffondente. Verniciatura secondo codici RAL o NCS. Indice R9 molto elevato per una resa naturalmente satura dei rossi.

SOSPENSIONE	IP 44 PROTEZIONE	CLASSE I	≤ 43W/m POTENZA
3000K CCT	**95** CRI	**120°** FASCIO	**Integrato** DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	**Sospensione lineare**
Ambiente	**Interno**
Grado IP	**IP44**
Installazione	**Sospensione o plafone**
Potenza	**Fino a 43W/m**
Temperatura colore	**3000K**
Resa cromatica (CRI)	**Fino a 95**
Flusso sorgente	**Fino a 4680 Lm/m**

OTTICA

Emissione	**Diretta**
Sorgente LED	**Strip LED di alta qualità**
Distribuzione	**Simmetrica**
Ottica	**Lambertiana**
Angolo di fascio	**120°**

ELETTRICA

Alimentatore	**Integrato**
Alimentazione	**220Vac**
Classe di isolamento	**I**

MECCANICA

Dimensioni	**Vedi disegno**
Peso	**4kg/m**
Finitura	**Verniciato codice RAL o NCS**
Materiale	**Alluminio**

NOTE

- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K.
- Dimmerabile con driver DALI integrato.

ACCESSORI E OPZIONI

- Disponibile filtro antiabbagliamento per il controllo dell'UGR del flusso luminoso.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

