SAGITTARIUS C TW *Pannello soft*



Pannello softlight LED da 350W con bianco variabile, controllo dei pixel ed effetti. Tecnologia LED ad altissima efficienza con indice di resa cromatica elevato, 96 Ra. LED flood (angolo del fascio di 110 gradi) per una diffusione effettiva del fascio più ampia. Funzione bicolore, temperatura di colore variabile da 2700K a 6800K. Dimmerazione dal 100% allo 0% senza flicker. Funzione DMX512 integrata con porte XLR 3P IN/OUT. Funzione RDM per la modifica remota delle impostazioni. Raffreddamento a ventola ultrasilenzioso, con velocità della ventola regolabile via software.

PROIETTORE	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE II	350W POTENZA
10000K CCT	110° FASCIO	Integrato DRIVER	

REGOLAZIONE DMX

GENERALI

Categoria	Pannello soft
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Staffa
Potenza	350W
Temperatura colore	2700-10000K ± 100K
Resa cromatica (CRI)	Vedi dati fotometrici
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente
Angolo di fascio	110°

ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220~240V~50/60Hz
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	11,000Kg
Finitura	Nero
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 360°
Inclinazione	+/- 360°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI





