# IXBIP - APPLIQUE CILINDRICA MONOEMISSIONE IP65

*Esterno e ambienti umidi*



Applique con emissione luminosa verso il basso (downlight).

PARETE | IP 65 PROTEZIONE | CLASSE I | 5W POTENZA

3000K CCT | 15–60° FASCIO | Integrato DRIVER

## GENERALI

| | |
|---|---|
| Categoria | LED |
| Ambiente | Esterno |
| Grado IP | IP65 |
| Installazione | Applique a parete |
| Potenza | 5W |
| Temperatura colore | 3000K |
| Flusso sorgente | 490 lm |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Emissione | Diretta |
| Sorgente LED | LED COB |
| Distribuzione | Spot |
| Ottica | Ottica rifrattiva |
| Angolo di fascio | 15°/30°/45°/60° |


## ELETTRICA

| | |
|---|---|
| Alimentatore | A bordo |
| Alimentazione | 220 Vac |
| Classe di isolamento | I |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Vedi disegno |
| Finitura | RAL Corten |
| Materiale | Alluminio |

### DISEGNI TECNICI E DETTAGLI




### NOTE

– ON/OFF.