GHOST EVO SINGOLO SNODO CORTEN *Binario*



Proiettore LED completamente orientabile per installazione su binario elettrificato in Classe I. Corpo in alluminio. Adattatore bianco. Finitura verniciata effetto Corten. Luce diretta. Driver integrato. Verniciatura Lucenova effetto Corten.

BINARIO	PROTEZIONE	CLASSE I	POTENZA
	IP 20		25W

CCT	CRI	FASCIO	DRIVER
3000K	90	30°	Integrato

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Binario
Potenza	25W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	2826lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Spot
Angolo di fascio	30°

ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	230 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	450gr
Finitura	Verniciatura Corten Lucenova
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	+/- 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

