ZUMY EXTRACT *Downlight da incasso*



Apparecchio LED orientabile e completamente personalizzabile, da incasso in controsoffitto con molle in acciaio, dall'ingombro minimo e dotato di funzione zoom per collimare la luce in spot molto ridotti. L'estraibilità rende l'apparecchio estremamente versatile, trasformandolo da faretto da incasso a proiettore esterno inclinabile. Effetto antiabbagliamento naturale grazie alla funzione zoom. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	4,5W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	8–65° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	4,5W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	520Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB o Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	Zoom, 8° / 65°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	120mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	46mm
Peso	65gr
Finitura	Bianco
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 30°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.