CANNON MSP 220 VAC

Proiettore a binario



Proiettore LED inclinabile su binario Eurostandard per illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Verniciatura secondo codici RAL o NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE I	12W POTENZA
3000K CCT	**98** CRI	**15°** FASCIO	**Integrato** DRIVER

GENERALI

Categoria	**Proiettore a binario**
Ambiente	**Interno**
Grado IP	**IP40**
Installazione	**Binario Euro elettrificato**
Potenza	**12W**
Temperatura colore	**3000K**
Resa cromatica (CRI)	**98**
R9	**97**
Flusso sorgente	**1332Lm**
Flusso apparecchio	**Vedi dati fotometrici**

OTTICA

Emissione	**Diretta**
Sorgente LED	**LED COB**
Distribuzione	**Simmetrica**
Ottica	**Ottica rifrattiva**
Angolo di fascio	**15°**


ELETTRICA

Alimentatore	**A bordo**
Alimentazione	**220 VAC**
Classe di isolamento	**I**


MECCANICA

Dimensioni	**Vedi disegno**
Peso	**0,30 kg**
Finitura	**Qualsiasi codice RAL e NCS**
Materiale	**Alluminio**
Rotazione	**360°**
Inclinazione	**+/- 90°**

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI







NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 40°, 60°.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: collare verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).
- Opzionale: griglia a nido d'ape antiabbagliamento.
- Opzionale: alette paraluce.