ARK60 95-95

Sospensioni e decorativi



Ark60 è un sistema di illuminazione architetturale modulare caratterizzato da un profilo in metallo piegato da 60×60 mm, progettato per creare ampie geometrie rettangolari addolcite da eleganti raccordi angolari con raggio di 45 cm. La modularità consente di realizzare a soffitto numerose forme uniche. La sua essenziale struttura a U integra un binario Eurostandard, che permette di combinare con continuità faretti ed elementi lineari, sia in configurazione ON/OFF sia dimmerabile. Interamente personalizzabile in dimensioni e finiture, ARK60 si adatta con naturalezza ad ambienti residenziali, retail e hospitality di pregio. Il binario Eurostandard consente di installare numerose tipologie di faretti da binario in Classe I. La geometria pulita, le giunzioni discrete e le proporzioni equilibrate esaltano la purezza del design. Disponibile sia in versione a sospensione sia a plafone.

SOSPENSIONE	PROTEZIONE	CLASSE I	POTENZA
	IP 20		20W

CCT	CRI	FASCIO	DRIVER
3000K	>90	25°	Integrato

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Sospensione
Potenza	20W per faretto
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso apparecchio	2200lm

OTTICA

Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	25°


ELETTRICA


Alimentatore	A bordo
Alimentazione	230 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	6kg/m
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Acciaio / alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI





NOTE

- Disponibile in versione dimmerabile DALI.
- Disponibile in versione con binario elettrificato a bassa tensione.