FRANK M FL IP54 *Downlight da incasso*



Apparecchio LED orientabile da incasso senza cornice. Collarino verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Luce diretta. Adatto a installazioni in ambienti umidi con grado di protezione IP54. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

INCASSO	IP 54 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
3500K CCT	98 CRI	18° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP54
Installazione	In controsoffitto con alloggiamento metallico
Potenza	12W
Temperatura colore	3500K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1346lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	18°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	0,38 kg
Finitura	RAL 9016 + RAL 9005 lucido 100%
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 25°

NOTE

- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 18°, 24°, 38°, 60°.
- Spessore di installazione del faretto: min 10mm – max 15mm

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI





