MONOLITH M + GROOVE *Proiettore*



Apparecchio orientabile per installazione in gola a soffitto, con sistema di fissaggio magnetico che consente un posizionamento totalmente libero. Sistema di orientamento a pantografo regolabile senza attrezzi. Collare verniciato nero lucido per un effetto antiabbagliamento. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	16W POTENZA
3000K CCT	**95** CRI	**18°** FASCIO	**Remoto** DRIVER

GENERALI

Categoria	**Proiettore**
Ambiente	**Interno**
Grado IP	**IP40**
Installazione	**Su piastra in ferro con magneti**
Potenza	**16W**
Temperatura colore	**3000K**
Resa cromatica (CRI)	**95**
R9	**97**
Flusso sorgente	**1795lm**
Flusso apparecchio	**Vedi dati fotometrici**

OTTICA

Emissione	**Diretta**
Sorgente LED	**COB**
Distribuzione	**Simmetrica**
Ottica	**Lente PMMA, rifrattore**
Angolo di fascio	**18°**

ELETTRICA

Alimentatore	**Remoto**
Alimentazione	**500 mA**
Classe di isolamento	**III**

MECCANICA

Dimensioni	**Vedi disegno**
Peso	**0,47Kg**
Finitura	**Alluminio grezzo, RAL 9005**
Materiale	**Alluminio, PMMA**
Rotazione	**360°**
Inclinazione	**+/-90°**

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 18°, 24°, 35°, 60°.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

