NOVA NOVA M GU ADJ

Downlight orientabile da incasso



Downlight LED orientabile da incasso in controsoffitto. Sorgente luminosa GU10 Soraa dimmerabile di alta qualità. Luce diretta. Il riflettore interno ha finitura nero opaco per ridurre al minimo l'alone esterno sulla superficie illuminata. Sorgente luminosa arretrata per un comfort antiabbagliamento. L'apparecchio è progettato per alloggiare facilmente diversi tipi di filtri.

INCASSO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE II	7,5W POTENZA
2700 · 3000K CCT	90 CRI	10–60° FASCIO	Integrato DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight orientabile da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	7,5W
Temperatura colore	2700K, 3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso apparecchio	630Lm 7,5W

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	GU10
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	10°, 25°, 36°, 60°

ELETTRICA

Alimentatore	Integrato nella sorgente luminosa
Alimentazione	230Vac
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø 80mm
Peso	80gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 22°

NOTE

- Altezza totale del faretto con lampada GU10 installata: 92 mm.
- Dimmerabile con controller esterno da ordinare separatamente.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K.
- Qualsiasi inserimento di filtri, sostituzione di lenti o manutenzione deve essere eseguita da personale Lucenova appositamente formato, pena la decadenza della garanzia.

ACCESSORI E OPZIONI

- Filtri 25°, 36°, 60°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI







