HERO S FL *Downlight da incasso*



Apparecchio LED da incasso in controsoffitto con cassaforma. Senza cornice. Corpo in alluminio. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	8W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	15–60° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso a soffitto
Potenza	8W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	875lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	15°, 25°, 35, 60°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Foro d'incasso	Ø62mm
Peso	65gr
Finitura	Tutti i codici RAL e NCS
Materiale	Alluminio

NOTE

- Apparecchio completamente personalizzabile.
- Disponibile in versione a tensione costante.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 38°, 60°.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

