NOVA NOVA L FL IP54 *Downlight da incasso*



Apparecchio LED orientabile senza cornice, da incasso in controsoffitto con cassaforma metallica. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Adatto a installazioni in ambienti umidi, con grado di protezione IP54. Indice R9 molto elevato per una resa naturalmente satura dei rossi.

INCASSO	IP 54 PROTEZIONE	CLASSE III	18W POTENZA
3000K CCT	95 CRI	15° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno / esterno, conforme IP54
Grado IP	IP54
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	18W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso sorgente	1872lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	15°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	500 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	0,35Kg
Finitura	Anodizzato
Rotazione	360°
Inclinazione	+/-25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 35°, 60°.