MAXYSLASH 4X *Downlight a sospensione*



Apparecchio lineare su misura, adatto all'illuminazione di grandi aree, ambienti high bay o hangar. Driver integrati per alimentazione diretta a 220Vac. Fissaggio standard a sospensione. Completamente personalizzabile in dimensioni, potenza e finiture. Elevato indice R9 per esaltare la resa dei rossi.

SOSPENSIONE	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE I	~110W POTENZA
4000K CCT	**>90** CRI	**30°** FASCIO	**Integrato** DRIVER

GENERALI

Categoria	**Downlight a sospensione**
Ambiente	**Interno**
Grado IP	**IP20**
Installazione	**Parete/soffitto**
Potenza	**~110W**
Temperatura colore	**4000K**
Resa cromatica (CRI)	**>90**
Flusso sorgente	**~15000lm**
Flusso apparecchio	**~12000lm**

OTTICA

Emissione	**Diretta**
Sorgente LED	**COB**
Distribuzione	**Simmetrica**
Ottica	**Riflettori**
Angolo di fascio	**30°**

ELETTRICA


Alimentatore	**A bordo**
Alimentazione	**220Vac**
Classe di isolamento	**I**

MECCANICA

Dimensioni	**Vedi disegno**
Peso	**7Kg**
Finitura	**Qualsiasi codice RAL o NCS**
Materiale	**Alluminio**

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI





NOTE

- Ottiche disponibili: 15°, 30°, 60°.
- Temperature di colore disponibili: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K.
- CRI: fino a 95.
- R9: fino a 97.
- Dimmerabile DALI su richiesta.
- Staffa su misura per montaggio a plafone.