# CANNON MSP *Proiettore a binario*



Proiettore LED inclinabile su mini binario per illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Verniciatura secondo codici RAL o NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.



| BINARIO | IP 40 PROTEZIONE | CLASSE III | 12W POTENZA |
|---|---|---|---|
| **3000K** CCT | **98** CRI | **15°** FASCIO | **Remoto** DRIVER |

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI** **Casambi**

## GENERALI

| | |
|---|---|
| Categoria | Proiettore a binario |
| Ambiente | Interno |
| Grado IP | IP40 |
| Installazione | Binario elettrificato |
| Potenza | 12W |
| Temperatura colore | 3000K |
| Resa cromatica (CRI) | 98 |
| R9 | 97 |
| Flusso sorgente | 1332Lm |
| Flusso apparecchio | Vedi dati fotometrici |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Emissione | Diretta |
| Sorgente LED | LED COB |
| Distribuzione | Simmetrica |
| Ottica | Ottica rifrattiva |
| Angolo di fascio | 15° |


## ELETTRICA

| | |
|---|---|
| Alimentatore | Remoto |
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Classe di isolamento | III |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Vedi disegno |
| Peso | 0,25 kg |
| Finitura | Qualsiasi codice RAL e NCS |
| Materiale | Alluminio |
| Rotazione | 360° |
| Inclinazione | +/- 90° |

### DISEGNI TECNICI E DETTAGLI







### NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 40°, 60°.
- Dimmerabile DALI 2 o Casambi su richiesta.

### ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: collare verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).
- Opzionale: griglia a nido d'ape antiabbagliamento.
- Opzionale: alette paraluce.