NOVASIG *Downlight da incasso*



Apparecchio LED orientabile con cornice, da incasso in controsoffitto con fissaggio a molle in acciaio. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	15W POTENZA
3000K CCT	97 CRI	35° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	15W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	97
Flusso sorgente	1290lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	35°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	0,25Kg
Finitura	Bianco
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/-20°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 35°, 50°.