# APPLIQUE DOUBLE WOLLY IP65 (B) *Applique*



Apparecchio completamente personalizzabile con doppio Wolly IP65: due potenti proiettori orientabili posizionati ai lati della struttura. Adatto a installazioni in esterno.

| PARETE | IP 65 PROTEZIONE | CLASSE I | 6W + 6W POTENZA |
|---|---|---|---|
| 3000K CCT | >98 CRI | 36° FASCIO | Integrato DRIVER |

## GENERALI

| | |
|---|---|
| Categoria | Applique |
| Ambiente | Esterno |
| Grado IP | IP65 |
| Installazione | Parete/soffitto |
| Potenza | 6W + 6W |
| Temperatura colore | 3000K |
| Resa cromatica (CRI) | >98 |
| Flusso sorgente | 1454Lm |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Emissione | Diretta |
| Sorgente LED | COB LED |
| Distribuzione | Spot |
| Ottica | Ottica rifrattiva |
| Angolo di fascio | 36° |


## ELETTRICA

| | |
|---|---|
| Alimentatore | A bordo |
| Alimentazione | 220Vac |
| Classe di isolamento | I |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Vedi disegno |
| Finitura | Corten Lucenova |
| Materiale | Alluminio |
| Rotazione | +/- 180° |
| Inclinazione | 90° |

### DISEGNI TECNICI E DETTAGLI






### NOTE

- Caratteristiche meccaniche ed elettriche personalizzabili in base alle esigenze del cliente.
- Alimentatore integrato.

### ACCESSORI E OPZIONI

- Filtro antiabbagliamento a nido d'ape