BRAC *Mini downlight fisso*



Faretto da incasso di dimensioni ridottissime. Realizzato in ottone naturale. Flangia in finitura nero opaco per ridurre al minimo l'alone esterno sulla superficie illuminata. Adatto all'installazione in arredi o vetrine. Sorgente luminosa arretrata per un comfort visivo antiabbagliamento.

INCASSO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	6W POTENZA
2700K CCT	90 CRI	15–60° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Mini downlight fisso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Soffitto, vetrina, ripiani
Potenza	6W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	675Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Riflettore
Angolo di fascio	15°, 30°, 60°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø22mm (da confermare)
Finitura	Codici RAL o NCS
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



NOTE

- Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.