# CONTURAX 440 E14 *Applique*




Applique a parete fissa in vetro rigato con sorgenti E14, progettata per l'illuminazione decorativa in ambienti eleganti, ristoranti, negozi, vani scala e abitazioni. Adatta all'installazione a parete con la relativa staffa. Personalizzabile in dimensioni, materiali e finiture. Dimmerabile su richiesta.

| PARETE | IP 20 PROTEZIONE | CLASSE I | 4W POTENZA |
|---|---|---|---|
| 2700K CCT | >90 CRI | 360° FASCIO | Integrato DRIVER |

## GENERALI

| | |
|---|---|
| Categoria | Applique |
| Ambiente | Interno |
| Grado IP | IP20 |
| Installazione | A parete con staffa |
| Potenza | 2×4W |
| Temperatura colore | 2700K |
| Resa cromatica (CRI) | >90 |
| Flusso sorgente | 2×380Lm |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Emissione | Applique |
| Sorgente LED | 2xE14 |
| Distribuzione | Diffusa |
| Ottica | Diffusore in vetro Conturax |
| Angolo di fascio | 360° |

## ELETTRICA

| | |
|---|---|
| Alimentatore | Driver a bordo |
| Alimentazione | 220 Vac |
| Classe di isolamento | I |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Vedi disegno |
| Peso | 3kg |
| Finitura | Verniciato in qualsiasi codice RAL e NCS |

### DISEGNI TECNICI E DETTAGLI






### NOTE

- Disponibili finiture galvaniche.
- Disponibile in ottone.
- Disponibile con grado di protezione IP65.