APPLIQUE BRASS *Applique*



Apparecchio lineare in ottone satinato, con ottiche ellittiche, per installazione a parete con perni e distanziali.

PARETE	IP 44 PROTEZIONE	CLASSE III	24W/m POTENZA
2700–4000K CCT	>90 CRI	45–90° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Applique
Ambiente	IP44
Grado IP	IP44
Installazione	A parete
Potenza	24W/m
Temperatura colore	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso apparecchio	Fino a 1800Lm/m

OTTICA

Emissione	Applique
Sorgente LED	Strip LED
Distribuzione	Ellittica
Ottica	Wall washer
Angolo di fascio	45°/90°/diffusa

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Modulare: con moduli da 18cm, 71cm, 90cm
Peso	3kg/m
Finitura	Ottone naturale
Materiale	Corpo in ottone, lenti in plastica, dissipatore in alluminio
Rotazione	Verticale
Inclinazione	+/- 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



NOTE

– Dimmerabile con alimentatore remoto a tensione costante.