
ELVIS MENSOLA *Applique*



Apparecchio completamente personalizzabile con sorgente a emissione indiretta. Design minimale per ottimizzare l'integrazione in residenze storiche e rustiche con pareti in pietra e soffitti con travi in legno. Adatto a installazioni in interni, a parete. Dimmerabile DALI/Push con driver integrato.

PARETE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE I	25W POTENZA
2700–4000K CCT	97 CRI	180° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE DALI Push

GENERALI

Categoria	Applique
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Parete/soffitto
Potenza	25W
Temperatura colore	2700K,3000K,3500K,4000K
Resa cromatica (CRI)	Fino a 97
Flusso sorgente	3540Lm

OTTICA

Emissione	Indiretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Lambertiana
Ottica	Diffusore PMMA
Angolo di fascio	180°.

ELETTRICA

Alimentatore	Integrato
Alimentazione	220Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	700gr
Finitura	Verniciatura Corten
Materiale	Alluminio, ferro

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche ed elettriche possono essere personalizzate in base ai desideri o alle esigenze del cliente.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

