CONTURAX 440 HIGH FLUX 220VAC DALI *Applique*



Applique a parete a bassa tensione in vetro rigato, non orientabile, dal design personalizzato per l'illuminazione decorativa in ambienti eleganti, ristoranti, negozi, vani scala e abitazioni. Sorgente lineare ad alto flusso per ottenere elevati livelli di illuminamento negli spazi interni. Adatta all'installazione a parete con la relativa staffa. Personalizzabile in dimensioni, materiali e finiture. Driver dimmerabile DALI a bordo.

PARETE	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE I	16W POTENZA
3000K CCT	>90 CRI	360° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	Applique
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	A parete con staffa
Potenza	16W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	1850Lm

OTTICA

Emissione	Applique
Sorgente LED	Strip LED ad alto flusso
Distribuzione	Diffusa
Ottica	Diffusore in vetro Conturax
Angolo di fascio	360°


ELETTRICA


Alimentatore	Driver a bordo
Alimentazione	220Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	3kg
Finitura	Verniciato effetto champagne

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI





NOTE

- Qualsiasi finitura RAL o NCS senza costi aggiuntivi
- Disponibili finiture galvaniche.
- Disponibile in ottone o inox.
- Disponibile con grado di protezione IP65.
- Disponibile in CCT 2700K, 3000K, 4000K, 6500K.

ACCESSORI E OPZIONI

- Disponibili filtri colore per ottimizzare le prestazioni illuminotecniche o per esigenze estetiche